



NT 70/3

Výkonný mokro-suchý vysavač s objemem nádrže 70 l a s až třemi motory.

1 Integrované uložení příslušenství

- Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.

2 Integrovaná vypouštěcí hadice

- Pomocí vypouštěcí hadice se nádoba snadno vyprazdňuje. Jasná výhoda vzhledem k velkému objemu nádoby 70 l.

3 Ergonomické držadlo

- Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 na pracoviště přivést.

4 Robustní nárazník

- Robustní nárazník chrání vysavač před nárazy a údery.


NT 70/3

■ Ergonomické držadlo

Technické údaje

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Objednací číslo | 1.667-270.0 | |
| EAN kód | 4039784725386 | |
| Množství vzduchu | l/s | 3 x 74 |
| Podtlak | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Objem nádrže | l | 70 |
| Max. příkon | W | 3600 |
| Standardní jmenovitý průměr | | DN 40 |
| Délka kabelu | m | 10 |
| Hladina hluku | dB | 79 |
| Materiál nádrže | | Plast |
| Počet turbín | | 3 |
| Frekvence | Hz | 50-60 |
| Napětí | V | 220-240 |
| Hmotnost | kg | 27,6 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 720 x 510 x 975 |

Vybavení

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Sací hadice | m | 4 |
| Sací trubka, kov 2 x 0,5 m | | ■ |
| Mokro-suchá podlahová hubice | mm | 400 |
| Spárová hubice | | ■ |
| Filtrační patrona | | ■ |
| Vypouštěcí hadice | | ■ |
| Koleno | | ■ |
| Filtrační patrona | | Papír |
| Ochrana proti nárazu | | ■ |
| Madlo | | ■ |
| Ochranná třída | | II |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | |
|---|----|------------------|----------|--------------------|--------|--------|--|
| Filtrační patrona papír | | | | | | | |
| Filtrační patrona (papír) | 1 | 6.907-038.0 | 1 kusy | | | | Papírová filtrační patrona (BIA C třída prachu M) je vhodná jako hlavní filtr pro vysávání suchých i mokrých nečistot. ■ |
| Podlahové hubice | | | | | | | |
| Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot | 2 | 2.889-117.0 | 1 kusy | DN 40 | | 400 mm | Podlahová hubice pro vysavač mokrých a suchých nečistot (DN 40) umožňuje rychlou výměnu gumové stěrky/kartáče a je vhodná pro vysávání mokrých nečistot z velkých ploch. ■ |
| podlahová tryska (hubice) | 3 | 6.903-018.0 | 1 kusy | DN 40 | | 370 mm | Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. □ |
| podlahová tryska DN 4 | 4 | 6.906-383.0 | 1 kusy | DN 40 | | 450 mm | Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. □ |
| podlahová tryska DN 35 | 5 | 6.906-384.0 | 1 kusy | DN 35 | | 370 mm | Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stérek obj.č.6.903-081, olejvzdorné □ |
| Spárové hubice | | | | | | | |
| spárová tryska NW 4mm | 6 | 6.903-033.0 | 1 kusy | DN 40 | 290 mm | | Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm. ■ |
| spárová tryska NW 35mm | 7 | 6.900-385.0 | 1 kusy | DN 35 | 210 mm | | Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. □ |
| spárová tryska (hubice) NW35 | 8 | 6.900-922.0 | 1 kusy | DN 35 | 500 mm | | Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. □ |
| spárová tryska (hubice) DN 4 | 9 | 6.905-817.0 | 1 kusy | DN 40 | 400 mm | | Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. □ |
| Sací trubky, kov | | | | | | | |
| Sací trubka | 10 | 6.900-275.0 | 1 kusy | DN 40 | 0,55 m | | Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40. ■ |
| sací trubka NW 35mm ,5Mt. | 11 | 6.900-514.0 | 1 kusy | DN 35 | 0,5 m | | Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů. □ |
| Sací hadice kompletní (Clip-System) | | | | | | | |
| Sací hadice C DN-40, kpl. | 12 | 4.440-678.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | Elektricky nevodivá sací hadice, 4 m dlouhá, s kolenem a bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 40 na straně příslušenství. Bez modulu. ■ |
| Sací hadice C-DN 40, 16m, kompl. | 13 | 4.440-784.0 | 1 kusy | DN 40 | 16 m | | Sací hadice (C-DN 40), 16 m, s bajonetovou přípojkou a rovnou objímkou příslušenství. □ |
| Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot | | | | | | | |
| Pěnový filtr | 14 | 2.889-083.0 | 1 kusy | | | | Není vhodný pro vysávání suchých nečistot. □ |
| Membránový filtr / látkový filtr | | | | | | | |
| Membránový filtr polyester - jehlová plst | 15 | 6.904-282.0 | 1 kusy | | | | Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače. □ |
| Papírové filtrační sáčky (2vrstvé) | | | | | | | |
| filtrační sáčky 5ks | 16 | 6.904-285.0 | 5 kusy | | | | BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachu M, 3-vrstvé, odolné proti protřetí, 5 ks pro všechny varianty NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □



| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | | |
|--|----|------------------|----------|--------------------|--------|--------|---|--------------------------|
| Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot | | | | | | | | |
| Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu | 17 | 6.900-698.0 | 10 kusy | | | | Plastový sáček. | <input type="checkbox"/> |
| Filtrační sáček pro vysávání mokřích nečistot | | | | | | | | |
| Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřích nečistot | 18 | 6.904-252.0 | 5 kusy | | | | Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokřích nečistot, odolný proti protřetí. | <input type="checkbox"/> |
| Koleno, ušlechtilá ocel | | | | | | | | |
| Koleno ušl. ocel | 19 | 6.903-141.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35 | <input type="checkbox"/> |
| | 20 | 6.902-079.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40 | <input type="checkbox"/> |
| Koleno, plast | | | | | | | | |
| Koleno plast | 21 | 5.031-718.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 5.031-939.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. | <input type="checkbox"/> |
| | 23 | 5.032-427.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Koleno, kov | | | | | | | | |
| Koleno DN35, kov | 24 | 6.900-519.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.). | <input type="checkbox"/> |
| Koleno DN40, kov | 25 | 6.900-276.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojkovým kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.). | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelové kartáče | | | | | | | | |
| Víceúčelový kartáč | 26 | 6.903-863.0 | 1 kusy | DN 35 | 120 mm | | s přírodními štětiniami (hovězi), osazení štětiniami 120 x 45 mm . | <input type="checkbox"/> |
| Autohubice | | | | | | | | |
| auto-hubice NW 4mm | 27 | 6.900-952.0 | 1 kusy | DN 40 | | 90 mm | Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Pojezdové hubice | | | | | | | | |
| Pojezdová hubice | 28 | 4.130-432.0 | 1 kusy | DN 40 | | 644 mm | K vysávání větších ploch ve spojení s variantami NT 70/1; NT 70/2 nebo NT 70/3. | <input type="checkbox"/> |
| Gumové sací hubice, zkosené 45° | | | | | | | | |
| Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45° | 29 | 6.902-104.0 | 1 kusy | DN 35 | 220 mm | | Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná | <input type="checkbox"/> |
| Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45° | 30 | 6.902-105.0 | 1 kusy | DN 40 | 220 mm | | Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro vysávání trubek | | | | | | | | |
| trubková sací tryska | 31 | 6.903-035.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| | 32 | 6.903-036.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Plast, průměr trubky 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| Sací štěteč | | | | | | | | |
| sací (odsávací) štěteč DN 35 | 33 | 6.903-862.0 | 1 kusy | DN 35 | | 70 mm | Sací štěteč, DN 35, osazení přírodními štětiniami (hovězi), 70 x 45 mm, otočný | <input type="checkbox"/> |
| sací (odsávací) štěteč DN 32 | 34 | 6.903-887.0 | 1 kusy | DN 32 | | 70 mm | Otočný sací štěteč (DN 32, plast) osazený PA štětiniami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubky, ušlechtilá ocel | | | | | | | | |
| Sací trubka DN 40 | 35 | 6.902-081.0 | 1 kusy | DN 40 | 0,5 m | | Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | | | |
|--|----|------------------|----------|--------------------|-------|-------|--|---|--------------------------|
| Sací trubka, DN 40 | 36 | 6.906-531.0 | 1 kusy | DN 40 | 1 m | | | Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m. | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka, DN35 | 37 | 6.902-154.0 | 1 kusy | DN 35 | 0,5 m | | | 0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částecek. | <input type="checkbox"/> |
| Opravné sady | | | | | | | | | |
| Opravná sada, C 40 | 38 | 2.639-873.0 | 1 kusy | DN 40 | | | | Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem. | <input type="checkbox"/> |
| Opravná sada, DN 61 | 39 | 2.862-038.0 | 1 kusy | DN 61 | | | | Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice (Clip-System) | | | | | | | | | |
| Sací hadice | 40 | 6.906-279.0 | 1 kusy | 40 | 10 m | | | Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky. | <input type="checkbox"/> |
| | 41 | 6.906-321.0 | 1 kusy | 40 | 4 m | | | Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky. | <input type="checkbox"/> |
| | 42 | 6.906-546.0 | 1 kusy | 40 | 4 m | | | Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky. | <input type="checkbox"/> |
| | 43 | 6.906-635.0 | 1 kusy | 40 | 16 m | | | S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m,bez kolena nebo připojovací objímky. | <input type="checkbox"/> |
| | 44 | 6.906-877.0 | 1 kusy | 40 | 10 m | | | Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompletní | | | | | | | | | |
| Sací hadice DN 61, 4m, kompl. | 45 | 4.440-264.0 | 1 kusy | DN 61 | 4 m | | | Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompl. | 46 | 4.440-328.0 | 1 kusy | DN 61 | 3 m | | | Průmyslová sací hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spirálou, uvnitř hladká, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 3 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 61, 10m, kompl. | 47 | 4.440-467.0 | 1 kusy | DN 61 | 10 m | | | Standardní sací hadice, 10 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd. | 48 | 4.440-613.0 | 1 kusy | DN 61 | 4 m | | | Olejvzdorná | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompl., DN61, 10m, olejvzd. | 49 | 4.440-614.0 | 1 kusy | DN 61 | 10 m | | | Olejvzdorná sací hadice, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 10 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN61 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice komplet | 50 | 4.440-616.0 | 1 kusy | DN 61 | 4 m | | | Sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky vodivá (el), s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 40, 4m, kompl. | 51 | 4.440-263.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | | Standardní sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky nevodivá, s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl. | 52 | 4.440-303.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | | Olejvzdorná sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 40, 10m, kompl. | 53 | 4.440-463.0 | 1 kusy | DN 40 | 10 m | | | Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m, není elektricky vodivá, s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl. | 54 | 4.440-466.0 | 1 kusy | DN 40 | 10 m | | | Elektricky vodivá, plast. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | |
|---|----|------------------|----------|--------------------|-------|-------|---|
| Sací hadice kompl., DN40, 10m, oeljuvz. | 55 | 4.440-612.0 | 1 kusy | DN 40 | 10 m | | Olejuvzdorná sací hadice DN 40, komplet, 10 m, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). |
| Spojovací nátrubky | | | | | | | |
| Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv. | 56 | 6.902-077.0 | 1 kusy | DN 32 | | | Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá. |
| Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv. | 57 | 6.900-286.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez přípojovacích dílů. |
| Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv. | 58 | 6.902-078.0 | 1 kusy | DN 61 | | | K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem. |
| Prodlužovací hadice (Clip-System) | | | | | | | |
| Prodlužovací hadice (Clip-System) | 59 | 6.906-344.0 | 1 kusy | DN 40 | 2,5 m | | Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic.Není elektricky vodivá. |
| Sonstiges | | | | | | | |
| Předřazený odlučovač 80 l | 60 | 3.864-010.0 | 1 kusy | | | | Kompletní nádoba (80 l) a víko (DN 61). Pro hrubé nečistoty a kapaliny (bez sací hadice). |
| Sudový předřazený odlučovač | 61 | 3.864-012.0 | 1 kusy | | | | Kov z DN 61 na 61, pouze pro kapaliny |
| Víko předřazeného odlučovače | 62 | 4.063-132.0 | 1 kusy | | | | K vysávání filtračního písku ze sudu NT vysavačem |
| CS 40 Me | 63 | 2.863-026.0 | 1 kusy | | | | Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu. |
| Nástavbová sada Y-kus | | | | | | | |
| Nástavbová sada Y-kus, plast | 64 | 2.637-217.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače. |
| Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá | | | | | | | |
| Přípojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.) | 65 | 5.407-112.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Přípojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá. |
| Rozšiřující kusy (trubka -> hubice) | | | | | | | |
| Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice) | 66 | 5.453-019.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače. |
| Redukční objímky | | | | | | | |
| Redukční objímka | 67 | 5.407-108.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače. |
| objímka C4/C35 | 68 | 5.407-113.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40. |
| Redukční kusy (trubka -> hubice) | | | | | | | |
| Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35) | 69 | 6.902-017.0 | 1 kusy | DN 40 | | | Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s přípojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40. |
| Redukční kus (trubka -> hubice) | 70 | 6.902-072.0 | 1 kusy | DN 35 | | | Redukční kus s vnitřním přípojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. |
| Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu | | | | | | | |
| Sada na profesionální čištění | 71 | 2.637-353.0 | | DN 40 | | | Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), kovové koleno (6.900-276), sací trubky 2x0,5m kov (6.900-275), spárová hubice (6.903-033), podlahová hubice s kolečky (6.903-051) |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 70/3

1.667-270.0



| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | | |
|----------------------------|----|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|---|--------------------------|
| Sada na čištění automobilů | 72 | 2.862-166.0 | | DN 35 | | | Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur. | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro hobliny | 73 | 2.640-760.0 | | DN 61 | | | Robustní přípojovací sada pro specifickou cílovou skupinu v DN 61 pro čištění ve spojení se sací hadicí odolnou proti olejům a s gumovou sací hubicí. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 70/3

1.667-270.0



| | | Objednáací číslo | Délka | | Množství | | |
|--------------------|---|------------------|-------|--|----------|--|--|
| Ostatní | | | | | | | |
| Prodlužovací kabel | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 kusy | | Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 70/3 1.667-270.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka/Šířka | | | | |
|-------------------------|---|------------------|----------|--------------------|-------------|--|--|--|--------------------------|
| Ostatní hubice | | | | | | | | | |
| Gumová sací hubice 45° | 1 | 6.902-106.0 | 1 kusy | DN 61 | 220 mm | | | zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná proti oleji | <input type="checkbox"/> |
| Hubice se škrabkou, kov | 2 | 6.903-360.0 | 1 kusy | DN 61 | 104 mm | | | Sací hubice se škrabkou, ocelový plech, 117 mm | <input type="checkbox"/> |
| Plošná hubice Alu | 3 | 4.130-415.0 | 1 kusy | DN 61 | 200 mm | | | Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a protinárázovou ochranou z ušlechtilé oceli | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.