



## NT 65/2 Tact<sup>2</sup>

Vysoká mobilita a výkon, vytrvalost, robustnost a množství praktické výbavy dělají z vysavačů Kärcher Tact<sup>2</sup> žádané specialisty a stroje pro všeobecné použití. NT 65/2 Tact<sup>2</sup> přitom sériově disponuje kompletním antistatickým balíčkem. Nedocenitelné ulehčení práce všude tam, kde se musí pravidelně odstraňovat velká množství jemného prachu.

### 1 Jednoduše tam i zpět

- Nastavitelná rukojeť a velká kola zaručují snadnou dopravu na místo používání i na nerovném podkladu.

### 2 Inteligentní uložení příslušenství

- Tak lze například rychle upevnit podlahovou hubici nezávisle na směru.

### 3 Automatické čištění filtru Tact<sup>2</sup>

- Nový plochý skládaný filtr lze vyjmát z čisté strany a je rozdělený na dvě poloviny, které se střídavě čistí cílenými nárazy vzduchu.
- Nedochází k ucpání filtru jemným prachem. Proud vzduchu je konstantně vysoký dlouhou dobu.

### 4 Zajištěné a po ruce

- Na hlavě vysavače lze skvěle a bezpečně odložit nářadí, drobné díly a láhve.



### NT 65/2 Tact<sup>2</sup>

- Automatické čištění filtru Tact<sup>2</sup>
- Antistatický systém
- Nastavitelné držadlo

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.667-286.0	
<b>EAN kód</b>	4039784714953	
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	65
<b>Max. příkon</b>	<b>W</b>	max. 2760
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		DN 40
<b>Délka kabelu</b>	<b>m</b>	10
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	73
<b>Materiál nádrže</b>		Plast
<b>Počet turbín</b>		2
<b>Frekvence</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Napětí</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	24,5
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	575 x 490 x 880

#### Vybavení

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	4	<b>Očištění filtru</b>	Tact filtr Clean
<b>Sací trubka, kov 2 x 0,5 m</b>		■	<b>Ochrana proti nárazu</b>	■
<b>Filtrační sáček</b>		Papír	<b>Madlo</b>	■
<b>Mokro-suchá podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	360	<b>Ochranná třída</b>	I
<b>Spárová hubice</b>		■	<b>Vodící kolečka s brzdou</b>	■
<b>Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)</b>		■	<b>Bezúdržbové sací turbíny</b>	<b>kusy</b> 2
<b>Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství</b>		■		
<b>Antistatický systém</b>		■		
<b>Eco-Filtrační systém</b>		■		
<b>Plochý skládaný filtr</b>		Papír		
<b>Koleno</b>		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
<b>Ploché skládaný filtr (papír)</b>							
Ploché skládaný filtr (papír)	1	6.907-276.0	1 kusy				Papírový ploché skládaný filtr třídy prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částic nečistot. ■
<b>Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)</b>							
filtrační sáčky 5ks	2	6.904-285.0	5 kusy				BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protržení, 5 kspro všechny varianty NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc ■
<b>Koleno, plast</b>							
Koleno plast	3	5.032-427.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. ■
	4	5.031-718.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. □
	5	5.031-939.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. □
<b>Podlahové hubice</b>							
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot DN 40	6	6.907-408.0	1 kusy	DN 40		360 mm	Víceúčelová hubice (DN 40), plast, s pracovní šířkou 360 mm. S postranními kolečky, kartáčovými lištami (6.905-878.0) a gumovými stíracími lištami (6.905-877.0). ■
podlahová tryska (hubice)	7	6.903-018.0	1 kusy	DN 40		370 mm	Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. □
podlahová tryska DN 4	8	6.906-383.0	1 kusy	DN 40		450 mm	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. □
podlahová tryska DN 35	9	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm	Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné □
Floor tool anthracite packaged NW35	10	2.889-173.0	1 kusy	DN 35		300 mm	□
Floor tool anthracite packaged NW40	11	2.889-174.0					□
<b>Spárové hubice</b>							
spárová tryska NW 4mm	12	6.903-033.0	1 kusy	DN 40	290 mm		Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm. ■
spárová tryska NW 35mm	13	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm		Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. □
spárová tryska (hubice) NW35	14	6.900-922.0	1 kusy	DN 35	500 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. □
spárová tryska (hubice) DN 4	15	6.905-817.0	1 kusy	DN 40	400 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. □
<b>Sací trubky, kov</b>							
Sací trubka	16	6.900-275.0	1 kusy	DN 40	0,55 m		Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40. ■
sací trubka NW 35mm ,5Mt.	17	6.900-514.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Set suction tube chromed NW35 550mm	18	2.889-191.0	1 kusy	DN 35	550 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice (Clip-System)</b>								
Sací hadice	19	6.906-546.0	1 kusy	40	4 m		Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a přípojovací objímky.	<input checked="" type="checkbox"/>
	20	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo přípojovací svorky.	<input checked="" type="checkbox"/>
	21	6.906-279.0	1 kusy	40	10 m		Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství,bez kolena nebo přípojovací svorky.	<input type="checkbox"/>
	22	6.906-714.0	1 kusy	40	4 m		S bajonetovým a svorkovými připojením, délka 4 m, odolná proti olejům, bez kolena nebo přípojovací objímky.	<input type="checkbox"/>
	23	6.906-635.0	1 kusy	40	16 m		S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m,bez kolena nebo přípojovací objímky.	<input type="checkbox"/>
	24	6.906-877.0	1 kusy	40	10 m		Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
<b>Plochý skládaný filtr (PES)</b>								
Plochý skládaný filtr (PES)	25	6.907-277.0	1 kusy				Plochý skládaný filtr třídy prachu M z PES vlnového materiálu odolného vůči hnilobě. Ideální při častém používání k vysávání mokřých nečistot.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Plochý skládaný filtr (PTFE)</b>								
Flachfaltenfilter verpackt PTFE	26	6.907-449.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Membránový filtr / látkový filtr</b>								
Membránový filtr polyester - jehlová plst	27	6.904-282.0	1 kusy				Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA filtr, třída prachů H</b>								
Plochý filtr HEPA 2-mot. vysavač	28	6.904-364.0	1 kusy				Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>								
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu	29	6.900-698.0	10 kusy				Plastový sáček.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot</b>								
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot	30	6.904-252.0	5 kusy				Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokřých nečistot, odolný proti protřetí.	<input type="checkbox"/>
<b>Koleno, ušlechtilá ocel</b>								
Koleno ušl. ocel	31	6.903-141.0	1 kusy	DN 35			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35	<input type="checkbox"/>
	32	6.902-079.0	1 kusy	DN 40			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40	<input type="checkbox"/>
<b>Koleno, kov</b>								
Koleno DN35, kov	33	6.900-519.0	1 kusy	DN 35			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	34	6.900-276.0	1 kusy	DN 40			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
<b>Víceúčelové kartáče</b>								
Víceúčelový kartáč	35	6.903-863.0	1 kusy	DN 35	120 mm		s přírodními štětinami (hověží), osazení štětinami 120 x 45 mm .	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
<b>Autohubice</b>								
auto-hubice NW 4mm	36	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm	Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Gumové sací hubice, zkosené 45°</b>								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	37	6.902-104.0	1 kusy	DN 35	220 mm		Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	38	6.902-105.0	1 kusy	DN 40	220 mm		Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro vysávání trubek</b>								
trubková sací tryska	39	6.903-035.0	1 kusy	DN 35			Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
	40	6.903-036.0	1 kusy	DN 35			Plast, průměr trubky 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>								
Sací trubka DN 40	41	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	42	6.906-531.0	1 kusy	DN 40	1 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN35	43	6.902-154.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic.	<input type="checkbox"/>
<b>Opravné sady</b>								
Opravná sada, C 40	44	2.639-873.0	1 kusy	DN 40			Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	45	2.862-038.0	1 kusy	DN 61			Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice (bez přípojovacích dílů)</b>								
Sací hadice, plast (bez přípojovacích dílů)	46	6.389-839.0						<input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice kompletní</b>								
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	47	4.440-264.0	1 kusy	DN 61	4 m		Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadicekompl.	48	4.440-328.0	1 kusy	DN 61	3 m		Průmyslová sací hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spirálou, uvnitř hladká, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 3 m, s přípojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	49	4.440-467.0	1 kusy	DN 61	10 m		Standardní sací hadice, 10 m, s přípojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.	50	4.440-613.0	1 kusy	DN 61	4 m		Olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 10m, olejvzd.	51	4.440-614.0	1 kusy	DN 61	10 m		Olejvzdorná sací hadice DN 61 (dříve DN 50), komplet, 10 m, s přípojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	52	4.440-616.0	1 kusy	DN 61	4 m		Sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky vodivá (el.), s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	53	4.440-263.0	1 kusy	DN 40	4 m		Standardní sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky nevodivá, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka			
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.	54	4.440-303.0	1 kusy	DN 40	4 m			Olejevzdorná sací hadice, DN 40, komplet, 4 m s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	55	4.440-463.0	1 kusy	DN 40	10 m			Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m, není elektricky vodivá, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	56	4.440-466.0	1 kusy	DN 40	10 m			Elektricky vodivá, plast.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvz.	57	4.440-612.0	1 kusy	DN 40	10 m			Olejevzdorná sací hadice DN 40, komplet, 10 m, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>									
Sací hadice C DN-40, kpl.	58	4.440-678.0	1 kusy	DN 40	4 m			Elektricky nevodivá sací hadice, 4 m dlouhá, s kolenem a bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 40 na straně příslušenství. Bez modulu.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul	59	4.440-728.0	1 kusy	DN 40	4 m			S kolenem a modulem (4.060-533.0), elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	60	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sací hadice	61	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m				<input type="checkbox"/>
<b>Spojovací nátrubky</b>									
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	62	6.902-077.0	1 kusy	DN 32				Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	63	6.900-286.0	1 kusy	DN 40				Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez přípojovacích dílů.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.	64	6.902-078.0	1 kusy	DN 61				K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
<b>Prodlužovací hadice (Clip-System)</b>									
Prodlužovací hadice (Clip-System)	65	6.906-344.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic. Není elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Předřazený odlučovač 80 l	66	3.864-010.0	1 kusy					Kompletní nádoba (80 l) a víko (DN 61). Pro hrubé nečistoty a kapaliny (bez sací hadice).	<input type="checkbox"/>
Sudový předřazený odlučovač	67	3.864-012.0	1 kusy					Kov z DN 61 na 61, pouze pro kapaliny	<input type="checkbox"/>
Víko předřazeného odlučovače	68	4.063-132.0	1 kusy					K vysávání filtračního písku ze sudu NT vysavačem	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	69	2.863-026.0	1 kusy					Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot. Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.	<input type="checkbox"/>
<b>Nástavbová sada Y-kus</b>									
Nástavbová sada Y-kus, plast	70	2.637-217.0	1 kusy	DN 35				Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá</b>									
Přípojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	71	5.407-112.0	1 kusy	DN 35				Přípojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	72	5.407-109.0	1 kusy	DN 40				Přípojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka C DN 40	73	5.407-111.0	1 kusy	DN 40				Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
<b>Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b>							
nářadí objímka	74	5.453-042.0	1 kusy	DN 35			Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici.3-stupňový nátrubekVnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mmVnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	75	5.453-048.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el vodivá.Pouze pro NT vysavače.
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá	76	5.453-049.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače.
Připojovací objímka elektronářadí C 35	77	5.453-050.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.
Připojovací objímka elektronářadí clip-bar	78	5.453-051.0	1 kusy	DN 35			Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici.Vnitřní průměr: 32 mmVnější průměr: 39 mm
	79	5.453-052.0	1 kusy	DN 35			Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici.2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mmVnější průměr: 34 mm & 38,8 mm
<b>Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná</b>							
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	80	5.453-016.0	1 kusy	DN 35			Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.
	81	5.453-026.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.
	82	6.902-059.0	1 kusy	DN 35			Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm
	83	6.902-095.0	1 kusy	DN 35			Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.
<b>Rozšiřující kusy (trubka -&gt; hubice)</b>							
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	84	5.453-019.0	1 kusy	DN 40			Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.
<b>Redukční objímky</b>							
Redukční objímka	85	5.407-108.0	1 kusy	DN 40			Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.
objímka C4/C35	86	5.407-113.0	1 kusy	DN 40			Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.
<b>Redukční kusy (trubka -&gt; hubice)</b>							
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	87	6.902-017.0	1 kusy	DN 40			Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.
Redukční kus (trubka -> hubice)	88	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.
<b>Sada redukčních/rozšiřujících objímek</b>							
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	89	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast
<b>Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu</b>							
Sada na čištění automobilů	90	2.862-166.0		DN 35			Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.
Sada pro vysávání mokřích a suchých nečistot (elektricky vodivá)	91	2.638-147.0		DN 40			Sada pro vysávání mokřích a suchých nečistot v elektricky vodivém provedení a se jmenovitou světlostí DN 40.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# NT 65/2 Tact<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**

		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Množství</b>	<b>Jmenovitá světlost</b>	<b>Délka</b>	<b>Šířka</b>		
<b>UBS nevodivá média</b>								
UBS nevodivá média Tact <sup>2</sup> + Ap	92	2.642-602.0	1 kusy				K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.



# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0



		Objednáací číslo	Délka		Množství		
<b>Ostatní</b>							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka			
<b>Podlahové hubice</b>								
Podlahová hubice na mokré/suché nečistoty	1	4.130-413.0	1 kusy	DN 61	500 mm		Hliník, odolná proti oleji, s výškově nastavitelnými kolečky, s kartáčovými lištami (6.903-067.0) a gumovými stěrkami (6.906-168.1).	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní hubice</b>								
Gumová sací hubice 45°	2	6.902-106.0	1 kusy	DN 61	220 mm		zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná proti oleji	<input type="checkbox"/>
Hubice se škrabkou, kov	3	6.903-360.0	1 kusy	DN 61	104 mm		Sací hubice se škrabkou, ocelový plech, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Plošná hubice Alu	4	4.130-415.0	1 kusy	DN 61	200 mm		Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a protinázorovou ochranou z ušlechtilé oceli	<input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>								
Spárová hubice plast, DN 61, 370 mm	5	6.900-222.0	1 kusy	DN 61	370 × 64 mm		Spárová trubice - plast, 370 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptéry a náhradní díly</b>								
Sauger Anschluss DN61 auf DN52	6	6.902-002.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Nádobý na vysáté nečistoty a koše na spony</b>								
Síto na hobliny	7	5.731-645.0	1 kusy				Plast, perforovaný s vnitřním závitem. Na ochranu vypouštěcí hadice před hrubými hoblinami atd.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.