

Sponkovačka BeA typ 92/32-612

Kompaktní sponkovačka ze střední výkonové řady, vybavená novým systémem hlavního ventilu. Ergonomicky je zdařilá, lehká a výkonná, s přiměřenou spotřebou vzduchu a účinným tlumičem hluku. Dodávané zvláštní příslušenství z ní činí univerzální sponkovačku ať už při průmyslové výrobě nábytku nebo lehkých a montážních pracích při průmyslové výrobě a montáži dřevostaveb. Standardně je dodávána s kontaktním spouštěním jako typ 92/32-612 C, v provedení 92/32-612 E je navíc sponkovačka doplněna systémem jednotlivého postupného spouštění a vyhovuje tak i zprísňeným požadavkům bezpečnosti práce. Sponkovačka je dodávána i ve verzi s prodlouženým zásobníkem, zde je navíc k dispozici provedení s automatickým ventilem.



Typické použití:

Nábytkářský průmysl, výroba obalů, výroba bedniček, dřevěné rošty, obklady v interiérech, různé dřevěné zboží atd.

Rozměry: délka - 255 mm
výška - 198 mm
šířka - 56 mm

Hmotnost:
1,33 kg

Technická data

Typové označení:	92/32-612 C	92/32-612 E
Objednávací číslo:	12000210	12000212
Plnění zásobníku:	horní	horní
Bezpečnostní pojistka:	kontaktní spouštění	jednotlivé postupné spouštění
Průmyslové spony typ:	92	92
Kapacita zásobníku:	125 kusů spon	125 kusů spon
Kusů spon ve sloupku:	100 kusů spon	100 kusů spon
Pracovní tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa	0,5 - 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	0,9 litru při 0,6 MPa	0,9 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	ø 9 mm ve světlosti	ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 83,6 \text{ dB} [K=2,5 \text{ dB}]$	$L_{WA, 1s, d} = 83,6 \text{ dB} [K=2,5 \text{ dB}]$
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 81,0 \text{ dB} [K=2,5 \text{ dB}]$	$L_{pA, 1s, d} = 81,0 \text{ dB} [K=2,5 \text{ dB}]$
Vibrace:	$a_{h,w} = 1,63 \text{ m/s}^2 [K=0,44 \text{ m/s}^2]$	$a_{h,w} = 1,63 \text{ m/s}^2 [K=0,44 \text{ m/s}^2]$

Obsah balení:	sponkovačka, návod k obsluze, seznam náhradních dílů, zástrčný klíč S výhradou technických změn
---------------	--


Pneuspoušť 14403421



Zvláštní příslušenství

Objednávací číslo	Popis
14400859	Vodítko s válečkem odpružené (montáž ve výrobním závodě)
14400902	Nástavec pro sádkokarton a obdobné deskové materiály
14403421	Pneuspoušť pro kontaktní pojistku

Sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.




Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, norem ČSN EN ISO 11148-13 a ČSN EN ISO 12100.



Sponkovačka BeA typ 92/32-612

typ: 92



92 = průmyslové spony jsou adjustovány do krátkých pásů

Průmyslové spony typ	L = délka v mm	Šířka hřbetu B1 (mm)	Rozměr drátu a x b (mm)
92	15 - 32	8,67	1,05 x 1,27

- Základní provedení průmyslových spon typu 92 je NK HZ.
- Další obvyklé provedení průmyslových spon typu 92 je NR a DP.
- Pro průmyslové spony typu 92 je k dispozici Prohlášení o vlastnostech dle ČSN EN 14566.
- Průmyslové spony typu 92 odpovídají dle DIN 18 182-3 typu B.
- BeA vyrábí průmyslové spony v závodech s certifikací dle ISO 9001.
- Další dokumentace k průmyslovým sponám typu 92 na vyžádání.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR korozivzdorná ocel 1.4401
RF korozivzdorná ocel 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezni hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh