

Hřebíkovačka BeA typ DC/70-702

Hřebíkovačka z nové řady pracuje s adjustovanými hřebíky typu BDC. Ergonomicky je velmi zdařilá a dobře vyvážená, její kompaktní konstrukce umožňuje rychlou a pohodlnou práci. Kladně je hodnocena jednoduchost obsluhy a spolehlivost práce hřebíkovačky. Připravena je jako univerzální hřebíkovačka, využívána je tak pro různorodé práce nejenom v průmyslu, ale i řemeslníky. Práci s hřebíkovačkou zrychluje kontaktní spouštění.



Typické použití:

Výroba obalů, beden, palet, plotů, díly montovaných domků, suchá vnitřní výstavba, různé dřevěné zboží atd.

Rozměry: délka - 332 mm
výška - 305 mm
šířka - 140 mm

Hmotnost:
3,75 kg

Technická data

Typové označení:	DC/70-702 C
Objednáací číslo:	12100667
Plnění zásobníku:	horní
Bezpečnostní pojistka:	kontaktní spouštění
Adjustované hřebíky typ:	BDC, \varnothing 2,2 - 2,8mm
Kapacita zásobníku:	1 svitek
Kusů hřebíků ve svitku:	250 ks hřebíků \varnothing 2,8 mm
Pracovní tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	1,80 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	\varnothing 13 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 109,6 \text{ dB (K=2,5 dB)}$
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 101,4 \text{ dB (K=2,5 dB)}$
Vibrace:	$a_{h,w} = 3,44 \text{ m/s}^2 \text{ (K=0,1 m/s}^2)$

Obsah balení: hřebíkovačka, návod k obsluze, seznam náhradních dílů, zástrčné klíče

S výhradou technických změn


Detail lankového závěsu



Zvláštní příslušenství

Objednáací číslo	Popis
14001692	Lankový závěs pro vyvažovací zařízení
14414192	Přídavná rukojeť

Sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, norem ČSN EN ISO 11148-13 a ČSN EN ISO 12100.



Hřebíkovačka BeA typ DC/70-702

typ: BDC



BDC = svitek, hřebíky spojeny přivařením ke dvěma nosným drátkům

Adjustované hřebíky	L = délka v mm	Ø dn v mm	Ø dk v mm
BDC ø2,2 hladké, šroubové, konvexní	42 - 70	2,2	5,7
BDC ø2,5 hladké, šroubové, konvexní	42 - 70	2,5	6,3
BDC ø2,8 hladké, šroubové, konvexní	42 - 70	2,8	6,8



- Hřebíkovačka byla primárně připravena pro konvexní hřebíky BDC ø 2,8 mm. Je možné v ní ale zpracovávat i další rozměry a provedení hřebíků od ø 2,2 až do ø 2,8 mm, v délkách 42 - 70 mm.
- Hřebíky typu BDC dodáváme standardně v provedení BK, na objednávku pak v provedení NK a další.
- Všechny hřebíky typu BDC jsou standardně dodávány v provedení HZ.
- Pro hřebíky typu BDC je k dispozici Prohlášení o vlastnostech. Na webových stránkách skupiny BeA jsou ke stažení Prohlášení pro jednotlivé rozměry a provedení BDC hřebíků, spolu s třídami jejich provozu.
- BeA vyrábí hřebíky typu BDC v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001.
- Další dokumentace k BDC hřebíkům na vyžádání.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK	ocel, pozinkovaný povrch	BK	ocel, bez povrchové ochrany	LM	hliníková slitina	MS	mosaz
NKH	ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	BKS	ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany	NR	korozivzdorná ocel 1.4401	HZ	navrstvená adhezni hmota
NKS	ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	VZ	ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu	RF	korozivzdorná ocel 1.4301	RAL	barevná úprava povrchu, odstín RAL
DP	pilový stříh	SA	stupňový stříh	IA	vnitřní stříh	AA	vnější stříh