



Čistič HD 10/16-4 Cage Ex v ex-ochranném provedení byl vyvinut firmou Kärcher speciálně pro používání v oblastech ohrožených výbuchem.



1 Pro delší životnost

- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Čtyřpólový, pomaloběžný elektromotor (chlazený vzduchem)

3 Výbava s ochranou proti výbuchu

- Vodivé gumové pneumatiky
- Teplota povrchu stále pod 200 °C

2 Práškově lakovaný rám Cage, vodivý

- Robustní rám z ocelových trubek.
- S integrovaným zavěšením pro jeřáb.



HD 10/16-4 Cage Ex

■ Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty

Technické údaje

Objednávací číslo	1.353-760.0	
	4039784730410	
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Průtok	l/h	1000
Pracovní tlak	bar / MPa	160 / 16
Max. tlak	bar / MPa	220 / 22
Max. teplota přívodní vody	°C	50
Příkon	kW	5,5
Hmotnost	kg	111
Rozměry (D x Š x V)	mm	980 × 720 × 1100

Vybavení

Ruční stříkací pistole		elektricky vodivý, ochrana proti explozi
Vysokotlaká hadice	m	10
Pracovní nástavec	mm	1050
Power tryska		■
Systém proti překroucení hadic (AVS)		■
Vypínání tlaku		■
Uzavřená konstrukce s trubkovým rámem s integrovaným držákem k nakládání jeřábem		■
vysokotlaký pracovní nástavec		■
Servo Control		-

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-760.0



1



2

		Objednací číslo							
VT tryska úhel rozstříku 0°									
VT tryska 0060	1	2.884-537.0	60						Plný paprsek pro silně ulpívající nečistoty. ■
Power tryska úhel rozstříku 25°									
Tryska Power úhel rozstříku 25°	2	2.883-402.0	60						■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-760.0



		Objednací číslo			Délka			
Speciální hadice								
VT hadice DN 8 10 m možné vedení	1	6.391-741.0	DN 8	400 bar	10 m			Vysokotlaká hadice Longlife elektricky vodivá pro používání v oblastech s nebezpečím výbuchu. Včetně osvědčení závodu o vodivosti. ■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-760.0

		Objednací číslo							
Pracovní nástavce									
Otočný pracovní nástavec	1	4.760-220.0							■

■ Obsaženo v objemu dodávky.