




Ponorné tlakové čerpadlo BP 2 Cistern je ideální pro využití alternativních zdrojů vody pro účely zahradního zavlažování. Cíleným využíváním dešťové, studniční nebo podzemní vody se dá ušetřit spousta drahocenné pitné vody. Kryt čerpadla, připojovací hrdlo se závitem a držadlo z ušlechtilé oceli se prezentují jako velmi robustní. Ke spuštění čerpadla – např. do studnové šachty – na něj lze upevnit lano. Ponorné tlakové čerpadlo nabízí vestavěný předfiltr, jakož i plovákový spínač, který čerpadlo v závislosti na hladině vody zapíná a vypíná a chrání jej před chodem nasucho. Úroveň, kdy se čerpadlo spíná, je flexibilitně nastavitelná. V balení je připojovací sada k připojení hadic, která umožňuje snadné napojení hadic o průměru 3/4" a 1", včetně zpětného ventilu.





BP 2 Cistern

Obj.č. EUI		1.645-420.0
		4039784873292
Výkon motoru max.	W	800
Průtok max.	l/h	5700
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	32 / 3,2
Ponorná hloubka max.	m	7
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	9,91
Rozměry (D x Š x V)	mm	130 × 130 × 475
Připojovací závit		G1

Vybavení

Integrovaný zpětný ventil	■
Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitěm z ušlechtilé oceli	■
Připojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou	■
Integrovaný zpětný ventil	■
Plovákový spínač	■
Robustní držadlo z ušlechtilé oceli	■
Vestavěný předfiltr	■
Jednoduchá definice spínací výšky	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

BP 2 Cistern 1.645-420.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Adaptéry / Přípojky									
Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	1	6.997-359.0						Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	■
adaptér pro připojení	2	6.997-473.0						S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Čerpadlová přípojovací sada	3	6.997-358.0						Přípojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Přípojovací sada Premium	4	6.997-340.0							□
Přípojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	5	6.997-474.0						S pomocí tohoto dvoucestného přípojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	□
Ostatní									
Plovákový spínač	6	6.997-356.0						Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody.	■
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	7	6.997-546.0						Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdně, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	□
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	8	6.997-549.0						Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdně chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdně, bez vody.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □