

KÜHTREIBER® ///

KITin 320 MMA

5-300 A

300 A/40%



POPIS

KITin 320 MMA jsou navrženy jako přenosné, výkonné a lehké digitální třífázové invertory.

Digitální řízení nové generace zajišťuje optimální nastavení svařovací charakteristiky i její dynamickou adaptaci během svařovacího procesu, čímž je dosaženo podstatně vyšší kvality svaru a zjednodušení náročnosti svařování. Nesporným přínosem jsou nové funkce, pomáhající udržet oblouk v optimální pracovní oblasti. Díky této technologii řízení oblouku mohou dosáhnout vynikajících výsledků i méně zkušení svářeči.

VLASTNOSTI

- vynikající svařovací vlastnosti
- vysoký výkon při zachování kompaktních rozměrů stroje
- vysoká rezerva ve výkonu
- jednoduché a intuitivní ovládání stroje a nastavování parametrů

VYBAVENÍ

- digitální řízení II. generace pro zvýšení kvality svaru a usnadnění svařování; zajišťuje průběžné přizpůsobení svařovací charakteristiky aktuálním podmínkám během svařovacího procesu
- možnost aktualizace řídicího software
- digitální voltampérmetr
- funkce vypínání ventilátoru – ventilátor běží, jen když je to nutné
- konektor dálkového ovládání
- masivní a kompaktní konstrukce
- praktická kapsa na svařovací kabely a elektrody v bočním krytu
- je možné použít rutilové, bazické a hliníkové elektrody

Objednací číslo	51140
Svařovací metoda	MMA/TIG-LA
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400 ± 10%
Jištění – pomalé [A]	25
Zatěžitelnost 100 % (40 °C) [A]	220
Nastavitelný proud [A]	5 – 300
Maximální proud [A]	380
Napětí na prázdko [V]	65
Krytí	IP 23 S
Průměr elektrod [mm]	1,5 – 5,0
Konektor pro připojení svař. hořáku	35–50
Rozměry [mm]	430 × 190 × 530
Hmotnost [kg]	19

FUNKCE

HOT START	●
DOWN SLOPE	●
LIFT ARC	●
ANTI STICK	●
ARC FORCE	●
V.R.D.	●
DPC	●
SOFT POWER ON	●
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	●
KAPSA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ	●

POUŽITÍ

Vysoký výkon, výborné svařovací vlastnosti a pevná konstrukce předurčuje použití těchto strojů ve výrobních a montážních firmách, údržbářských provozech, opravárenství i těžkém průmyslu.

