



**CCX 2.5**

- ^ Atraktivní, kompaktní konstrukce
- ^ Nízké náklady na instalaci, provoz a údržbu
- ^ Dálkový ovladač pro snadnou obsluhu
- ^ Různá nastavení provozních režimů
- ^ Úchyty a kolečka usnadňující přemísťování zařízení
- ^ Různorodost použití díky zabudované nádrži na vodu.
- ^ Dlouhý nepřetržitý provoz bez nutnosti doplňování vody
- ^ Tichý
- ^ Ionizátor
- ^ Radiální ventilátor
- ^ Automatický přívod vody

TECHNICKÉ PARAMETRY		CCX 2.5
Chladicí filtry	dm <sup>3</sup>	20
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	2.500
Maximální plocha	m <sup>2</sup>	50
Síťové napětí	V	230
Frekvence	Hz	50
Příkon	W	280
Jmenovitý proud	A	1,2
Rychlosti ventilátoru		3
Druh výstupu		Přední část
Spotřeba vody	l/h	3 - 7
Objem nádrže	l	31
Přímé napojení na vodu	palce	1/2"
Kontrola hladiny v nádrži		ano
Hlučnost	dB(A)	67
Rozměry balení (d x š x v)	mm	440 x 620 x 1170
Hmotnost (bez vody / s vodou)	kg	23/54

