



NEJVYŠŠÍ MODEL KŘOVINOŘEZU  
S HIGH TORQUE TECHNOLOGIÍ.

## SRM-420TES

### Motorový křovinořez

Jedná se o nejvyšší model s **HIGH TORQUE** úhlovým převodem s o 50% vyšším výkonem oproti standardním křovinořezům vhodný nejen pro profesionální použití. Stroj je vybaven o 7,6 cm rozšířeným záběrem (**celkový záběr je tedy neuvěřitelných 20 palců = 50,8 cm**), **6 palcovou žací hlavou** umožňující vyšší návin struny s průměrem 3mm. Zvětšený kryt je samozřejmostí. Díky technologii **HIGH TORQUE** je výkon srovnatelný s křovinořezem objemu 50cm<sup>3</sup>. současně **vyčníká nižší spotřebou paliva, nižšími vibracemi** (díky speciálnímu odpružení uloženého v plastovém krytu vedoucí od motoru) a nižší hlučností a to nejen **díky 5-ti násobnému ložiskovému uložení**. Jedná se o špičkový model vybavený nejnovějšími technologiemi (**EFFORTLESS START** pro lehký start, **C. D. I. zapalováním** pro bezproblémový průběh výkonové křivky). Stejně tak již tento model splňuje limity emisí druhého stupně. Příslušenstvím je 3-zubý nůž.



obrázek ramenního popruhu



obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	41,5	vibrace levá rukojeť (m/s <sup>2</sup> )	2,8
výkon (kW/HP)	1,78/2,38	dopor. max. otáčky (r/m)	10 300
hmotnost (kg)	8,7	dopor. otáčky. na prázdnou (r/m)	2 800
vnější rozměry (mm)	1 852 x 680 x 558	hnací hřídel (typ)	pevná
kapacita palivové nádrže (ml)	840	hnací hřídel (průměr v mm)	8
spotřeba paliva při maxim. výkonu (l/h)	1,05	závit žacího mechanismu	levotoč. M10x25
akustický tlak (dB(A))	112,4	převodový poměr redukce	2,07
vibrace pravá rukojeť (m/s <sup>2</sup> )	2,3	standardní sečící zařízení	strunová hlava

Vzhledem k neustálému vývoji produktů si společnost vyhrazuje právo změnit design, specifikace a vybavení bez předchozího upozornění.

