

Nivelační přístroje NEDO a SOUTH

Technická specifikace

NEDO řada F



NEDO řada Z



SOUTH řada NL



Označení	F24	F28	F32	Z24	Z28	Z32	NL20	NL26	NL32
Výrobce	NEDO	NEDO	NEDO	NEDO	NEDO	NEDO	SOUTH	SOUTH	SOUTH
Obraz	vzpřímený	vzpřímený	vzpřímený	vzpřímený	vzpřímený	vzpřímený	vzpřímený	vzpřímený	vzpřímený
Střední chyba na 1 km	± 2,5 mm	± 2,0 mm	± 1,5 mm	± 2,0 mm	± 1,5 mm	± 1,0 mm	± 2,5 mm	± 2,0 mm	± 1,5 mm
Zvětšení dalekohledu	24 x	28 x	32 x	24 x	28 x	32 x	20 x	26 x	32 x
Rozsah kompenzátoru	± 15´	± 15´	± 15´	± 15´	± 15´	± 15´	± 15´	± 15´	± 15´
Přesnost ustavení kompenzátoru	± 0,5´´	± 0,3´´	± 0,3´´	± 0,5´´	± 0,4´´	± 0,3´´	± 0,8´´	± 0,6´´	± 0,5´´
Tlumení kompenzátoru	magnet	magnet	magnet	vzduch	vzduch	vzduch	magnet	magnet	magnet
Dělení kruhové stupnice	1/400 gon	1/400 gon	1/400 gon	1/400 gon	1/400 gon	1/400 gon	1/400 gon	1/400 gon	1/400 gon
Citlivost kruhové libely	8´ / 2mm	8´ / 2mm	8´ / 2mm	8´ / 2mm	8´ / 2mm	8´ / 2mm	8´ / 2mm	8´ / 2mm	8´ / 2mm
Nejkratší vzdálenost zaostření	0,6 m	0,6 m	0,6 m	0,65 m	0,65 m	0,65 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Průměr objektivu	30 mm	30 mm	40 mm	36 mm	36 mm	36 mm	34 mm	36 mm	38 mm
Ochrana proti prachu a vodě	IP54	IP54	IP54	IPX6	IPX6	IPX6	IPX4	IPX4	IPX4
Hmotnost přístroje (kg)	1,26	1,26	1,26	1,75	1,75	1,75	1,55	1,55	1,55
Připojovací závit, rozměr	5/8´´	5/8´´	5/8´´	5/8´´	5/8´´	5/8´´	5/8´´	5/8´´	5/8´´
Příslušenství v dodávce	pevný kufr olovnice krytka	pevný kufr olovnice krytka	pevný kufr olovnice krytka	pevný kufr olovnice krytka	pevný kufr olovnice krytka	pevný kufr olovnice krytka	pevný kufr olovnice krytka	pevný kufr olovnice krytka	pevný kufr olovnice krytka
Záruční doba (roky)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cena přístroje bez DPH (Kč)	4 245	4 400	4 547	5 993	6 755	8 465	4 375	4 550	5 780