



Den Braven

NOVINIKA



Balení: pytel 25 kg
Obj. číslo: 90013A



Firma Den Braven Czech and Slovak a.s. rozšiřuje svůj sortiment v kategorii silničního programu a asfaltových bitumenových hmot. Drobné opravy komunikací se díky Studené obalované asfaltové směsi DenBit RV stávají snadno dostupné i běžným zákazníkům při úpravě zpevněných ploch v okolí jejich domova.

Studená obalovaná asfaltová směs **DenBit RV**

Charakteristika / Výhody / Vlastnosti:

- okamžitá zpracovatelnost za studena
- aplikační teplota od -8 °C do +40 °C
- stabilní za vysokých teplot
- vhodná pro problémové části komunikací
- snadná a bezetrátová aplikace
- vysoká trvanlivost a odolnost
- okamžité obnovení dopravy

Použití:

- opravy výtluků, překopů a podobných poškození
- opravy mostů, parkovišť, průmyslových zón aj.

Jednoduchá aplikace v pár krocích:

- 1 Odstranit veškerou vegetaci, volný materiál, případně sníh a led
- 2 Stojící vodu vymeťte koštětem.
- 3 Naplňte díru balenou směsí s mírným navršením.
- 4 Roztáhněte balenou směs pomocí lopaty nebo hrabla.
- 5 Opravené místo lze ztuhnout lopatou, ručním pěchem, koly automobilu nebo vibrační deskou - podle zatížení komunikace. Po ztuhnutí zasypte povrch kamenivem frakce 0/2, aby nedocházelo těsně po provedení opravy k přilepování směsi na běhouny pneumatik.
- 6 Napojení opravené části ke stávajícímu povrchu vozovky proveďte pásem STRATOS ARS 2.

DBRL-750