



Akumulátorový páskovač

**OR-T 120**

**ORGAPACK OR-T 120** je nejmodernější průmyslové akumulátorové zařízení pro citlivé páskování produktů převážně polypropylenovou (PP), ale i polyesterovou (PET) vázací páskou.

Strojkem zapáskujete paletizované zboží, kartony, jednotlivé produkty, svazky, atd. Řadu OR-T charakterizuje vysoká spolehlivost a minimum dílů ze kterých je strojek sestaven. Pro různé rozměry pásek v rozmezí uvedeném v tabulce Vám stačí pouze jeden typ strojku s jednoduchým způsobem přenastavení bez dokupování dílů. Jedná se o ideální řešení páskování tam, kde není stálý přívod el. energie.

### Hlavní výhody OR-T 120



- Nabíječka a baterie Li-Ion v sadě
- Švýcarský motor, bezkartáčková tech.
- Pro PP i PET pásku šíře 9-13 mm
- Jemná napínací síla 150-1200N
- Nabíjení baterie pouze 45 min.
- Až 300 úvazků na 1 nabití
- Nízká hmotnost (3.4 kg) a perfektní vyvážení páskovacího strojku
- Zavádění typu "páska na pásku"

### Technické parametry

### ORGAPACK OR-T 120

Napnutí pásky	Pomocí akumulátoru
Spojení pásky	Pomocí akumulátoru - frikční svár
Odstřížení pásky	Pomocí akumulátoru
Nastavení utažení	Ovládací panel
Nastavení doby svařování	Ovládací panel
Nastavení tloušťky pásky	Není potřeba
Nastavení šířky pásky	Manuálně
Typ použitelné pásky	PP, PET
Použitelná šířka pásky	9-13 mm
Použitelná tloušťka pásky	PP - 0.45 - 0.85 mm, PET - 0.35-0.85 mm
Napínací síla	400- 1200N (soft režim 150-750N)
Rychlost napínání	220 mm/s
Doba nabití baterie	45 min. (75% kapacity 20min.)
Počet úvazků na 1 nabití	200-300
Baterie BOSCH	14.4V 1.3Ah Li-Ion
Hmotnost včetně baterie	3.4 kg
Možnost zavěšení - závěs	ANO

### Popis funkce

Pásku obepnete kolem produktu a vložíte ji do strojku. Páskovat můžete ve třech operačních režimech:

#### Režim A - Krok za krokem

Stisknete žluté tlačítko a držíte jej až do okamžiku, kdy se strojek sám nezastaví dosáhnutím nastaveného napětí. Opětovným stlačením tlačítka můžete přidat více tahu. Stříbrným tlačítkem zahájíte svaření a odstřížení pásky.

#### Režim B - Automat s kontrolou tahu

Stisknete žluté tlačítko a držíte jej až do okamžiku, kdy se strojek sám nezastaví při dosáhnutí nastaveného napětí. Napínání můžete kdykoli přerušit např. pro vložení ochranných rohů. Po dosažení napětí strojek sám zahájí utáhnutí a svaření pásky.

#### Režim C - Automat

Krátce stisknete žluté tlačítko. Tím zahájíte páskování a strojek sám pásku utáhne na přednastavené maximum, svaří a odstříhne.




Strojek je certifikován GS a CE. ORGAPACK i UNIPACK je držitelem ISO 9001. Záruční a pozáruční servis zajišťuje tým techniků firmy UNIPACK.

### Související zboží



Náhradní baterie  
BOSCH Li-Ion



Sada distancí pro  
pásku 9-11mm



Ochranná odkládací ploška



Polohovací závěs



Kryt ovládacího panelu



Rychlo nabíječka  
BOSCH



PP páska UNITAPE  
od výrobce UNIPACK



PET páska UNITAPE  
od výrobce UNIPACK



Univerzální odvíječ  
pásky H-84



Profesionální odvíječ  
pásky H-84T