



**Ruční akumulátorový páskovač
OR-T 250 a OR-T 400**

OR-T 250/400 je nejmodernější průmyslový páskovač současnosti. Páskovač je vynímečný možností kombinovaného napájení (aku / el. síť). Jedná se o ideální řešení páskování tam, kde není stálý přívod el. energie nebo jako náhrada těžkých pneumatických páskovaček. Strojky páskují PP - polypropylenovou a PET - polyesterovou páskou.

OR-T 250/400 charakterizuje špičková technologie, vysoká spolehlivost, minimum dílů ze kterých je strojek sestaven. Strojkem zapáskujete paletizované zboží, kartony, jednotlivé produkty, svazky, atp. Pro šířky pásků dle tabulky Vám stačí jeden typ strojku díky jednoduchému přestavení bez dokupování dílů.

Hlavní výhody OR-T 250/400



- Aku baterie Li-Lon a nabíječka BOSCH
- Švýcarský motor MAXON
- Vysoká spolehlivost a rychlost utahování
- Nastavení síly utažení a délky svařování
- Až 400 úvazků na 1 nabití baterie
- Baterii lze kdykoli dobít (max 45 min.)
- 3 operační režimy použití
- 2 rozsahy tahu pásky (standard a soft)
- Nízká hmotnost, perfektní vyvážení strojku
- Zavádění pásky typu "páska na pásku"
- Páskování pouze 1 rukou
- Akustický signál konce páskování a chyby

Technické parametry

OR-T 250

OR-T 400

Napnutí, spojení pásky

AKU

AKU

Odstřižení pásky

AKU

AKU

Nastavení utažení

ovládací panel

ovládací panel

Nastavení doby svařování

ovládací panel

ovládací panel

Nastavení šířky pásky

mechanické

mechanické

Nastavení tloušťky pásky

automatické

automatické

Šířka použitelné pásky

12-13,15-16mm

15-16,18-19mm

Volitelná šířka pásky

9-11 mm

-

Typ použitelné pásky

PP, PET

PP, PET

Použitelná tloušťka pásky

0.5-1 mm

0.8-1.3 mm

Napínací síla

400-2500 N

400-4000 N

Rychlost napínání

220 mm/s

175 mm/s

Nabití baterie 100%

cca 45 min.

cca 45 min.

Nabití baterie 70%

cca 20 min.

cca 20 min.

Počet úvazků na 1 nabití

cca 400

cca 350

Hmotnost včetně baterie

3.9 kg

4.2 kg

Baterie BOSH Li-lon

14.4 V, 2.6 Ah

18 V, 2.6 Ah

Popis funkce

Pásku obepnete kolem produktu a vložíte ji do strojku. Páskovat můžete ve třech operačních režimech:

Režim A - Krok za krokem

Stisknete žluté tlačítko a držíte jej až do okamžiku, kdy se strojek sám nezastaví dosáhnutím nastaveného napětí. Opětovným stlačením tlačítka můžete přidat více tahu. Stříbrným tlačítkem zahájíte svaření a odstřížení pásky.

Režim B - Automat s kontrolou tahu

Stisknete žluté tlačítko a držíte jej až do okamžiku, kdy se strojek sám nezastaví při dosáhnutí nastaveného napětí. Napínání můžete kdykoli přerušit např. pro vložení ochranných rohů. Po dosažení napětí strojek sám zahájí utáhnutí a svaření pásky.

Režim C - Automat

Krátce stisknete žluté tlačítko. Tím zahájíte páskování a strojek sám pásku utáhne na přednastavené maximum, svaří a odstříhne.

V okamžiku, kdy se ozve akustický signál, svár dosáhl své pevnosti a strojek lze z úvazku bezpečně sejmout. V hlučném prostředí vám ukončení chladnutí úvazku oznámí také odpočítávání na displeji a rozsvícení indikátoru.




Strojek je certifikován GS a CE. ORGAPACK i UNIPACK je certifikován ISO 9001. Záruční a pozáruční servis zajišťuje tým techniků UNIPACK.

Související zboží



Náhradní baterie
BOSCH Li-Ion



Sada distancí pro
pásku 9-11mm



Ochranná odkládací ploška



Polohovací závěs



Kryt ovládacího panelu



Rychlo nabíječka
BOSCH



Adaptér pro připojení
strojku k el. síti.



PET a PP páska UNITAPE
od výrobce UNIPACK



Univerzální odvíječ
pásky H-84



Profesionální odvíječ
pásky H-84T